



3 EXSIKKATOREN
DESICCATORS
DESSICCATEURS
DESECADORES





Best.-Nr. Cat. No.	DN	h mm	ID Flansch ID flange mm	AD Flansch OD flange mm	ca. Vol. approx. vol. l	Tubus Tubulature	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
Klarglas/clear glass							
24 782 46	100	174	118,5	153 +/-2	0,7	24/29	1
24 782 57	150	239	172	215 +/-2	2,4	24/29	1
24 782 61	200	296	222	270 +/-2	5,8	24/29	1
24 782 66	250	344	272	320 +/-2	10,5	24/29	1
24 782 69	300	420	332	380 +/-2	18,5	24/29	1



Vakuum-Exsikkatoren
mit NOVUS NS-Tubus
im Deckel, mit Hahn,
mit Planflansch,
DIN 12 491




Dessiccateurs à vide
avec tubulure RIN
NOVUS au couvercle,
à rodage plan, avec
robinet, DIN 12 491

Desiccators
with flat flange and
NOVUS NS junction.
Outlet in lid, with
stopcock, DIN 12 491

Desecadores al vacío
con tubuladura NS
NOVUS en la tapa, con
brida plana, con llave,
DIN 12 491

Best.-Nr. Cat. No.	DN	h mm	ID Flansch ID flange mm	AD Flansch OD flange mm	ca. Vol. approx. vol. l	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
Klarglas/clear glass						
24 781 46	100	187	118,5	153 +/-2	0,7	1
24 781 57	150	252	172	215 +/-2	2,4	1
24 781 61	200	309	222	270 +/-2	5,8	1
24 781 66	250	357	272	320 +/-2	10,5	1
24 781 69	300	433	332	380 +/-2	18,5	1



Vakuum-Exsikkatoren
mit Planflansch, ohne
Anschluss, mit Knopf-
deckel



Dessiccateurs à vide
à rodage plan, sans
raccord, avec couvercle
à bouton

Desiccators
with plane flange, with-
out junction, with knob-
bed lid

Desecadores al vacío
con brida plana, sin co-
nexión, con tapa a bola

Hinweis: Die Exsikkator-Komplettversion auf dieser Seite sind nicht mehr verfügbar.
Wir schlagen vor, dass Sie sich Ihren kompletten Exsikkator mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle selbst zusammensetzen.

Important note: The complete version of desiccators is no more available on this page.
We suggest you to compose the complete desiccator with the help of the following table.

Remarque: Les dessiccateurs complets de cette page ne sont plus disponibles.
Nous vous proposons de définir vous-même votre dessiccateur complet à l'aide du tableau suivant.

Importante: No se suministran los desecadores en versión completa.
Rogamos se componga su desecador completo con ayuda de la siguiente tabla.

Vakuum-Exsikkatoren

Flansch mit Nut und NOVUS NS-Tubus im Deckel, mit O-Ring (NBR) und Hahn

Dessiccateurs à vide

bride à rainure et tubulure RIN NOVUS dans le couvercle joint torique (NBR) et robinet

Desiccators

flange with groove and NOVUS NS junction. Tubulature in lid, with O-ring (NBR) and stopcock

Desecadores al vacío

brida con ranura y tubuladura NS NOVUS en la tapa con junta tórica (NBR) y llave

Information Bish. Komplettversion formerly compl. Version	DN	AD Flansch OD flange mm	setzt sich zusammen aus consists of
24 780 61	200	270	24 773 61 (Unterteil, base)
			24 420 61 (Deckel, lid)
			24 799 04 (Hahn, Stopcock)
			29 214 61 (Ring, ring)

Vakuum-Exsikkatoren

Unterteil mit NS-Seiten-Tubus und Hahn, Deckel mit Knopf

Dessiccateurs à vide

partie inférieure avec tubulure latérale RIN et robinet, avec couvercle à bouton

Desiccators

Delivery: base with NS side outlet with stopcock and lid

Desecadores al vacío

base con tubuladura lateral y llave, tapa con bola

Information Bish. Komplettversion formerly compl. Version	DN	AD Flansch OD flange mm	setzt sich zusammen aus consists of
24 783 XX	100	153	24 771 XX (Unterteil, base)
	–300	–380	24 410 XX (Deckel, lid)
			24 798 03 (Hahn, Stopcock)

Vakuum-Exsikkatoren
mit WERTEX Sicherheitsverschlussstopfen im Deckel, DIN 12 491

Dessiccateurs à vide
avec bouchon à fermeture de sécurité WERTEX dans le couvercle, DIN 12 491

Desiccators

with WERTEX safety junction in lid, DIN 12 491

Desecadores al vacío
con tapón de seguridad WERTEX en la tapa, DIN 12 491

Information Bish. Komplettversion formerly compl. Version	DN	AD Flansch OD flange mm	setzt sich zusammen aus consists of
24 784 57	150	215	24 770 57 (Unterteil, base)
			24 430 57 (Deckel, lid)
			24 796 03 (Verschlussstopfen, Stopper)
24 784 66	250	320	24 770 66 (Unterteil, base)
			24 430 66 (Deckel, lid)
			24 796 03 (Verschlussstopfen, Stopper)

Vakuum-Exsikkatoren
mit MOBILEX-Gewinde im Deckel und Unterteil, mit Hahn

Dessiccateurs à vide
avec filetage MOBILEX dans le couvercle et dans la partie inférieure, avec robinet


Desiccators

with MOBILEX screw thread in lid and base, with stopcock

Desecadores al vacío
con rosca MOBILEX en la tapa y en la base, con llave

Information Bish. Komplettversion formerly compl. Version	DN	AD Flansch OD flange mm	setzt sich zusammen aus consists of
24 785 XX	100	153	24 772 XX (Unterteil, base)
	–300	–380	24 440 XX (Deckel, lid)
			29 227 08 (Schraubkappe, Screw cap)
			29 236 12 (Dichtung, gasket)
			29 240 19 (Schraubkappe, Screw cap)
			24 797 03 (Hahn, Stopcock)

Best.-Nr. Cat. No.	DN	h	h ₁	ID Flansch ID flange	AD Flansch OD flange	ca. Vol. approx. vol.	Original- pckg./Stück Stand. pack/quantity
		mm	mm	mm	mm	l	
Klarglas/clear glass							
24 770 46	100	112	58	118,5	153 +/-2	0,7	1
24 770 57	150	154	81	172	215 +/-2	2,4	1
24 770 61	200	202	115	222	270 +/-2	5,8	1
24 770 66	250	235	120	272	320 +/-2	10,5	1
24 770 69	300	283	150	332	380 +/-2	18,5	1



Exsikkator-Unterteile
mit Planflansch, ohne
Anschluss, für Deckel
aller Typen, DIN 12 491




**Parties inférieures
de dessiccateurs**
à rodage plan, sans rac-
cord, pour couvercles de
tous types, DIN 12 491

Desiccator bases
with flat flange, for all
types of lids, DIN 12 491

Base para desecadores
con brida plana, sin
conexión, para cualquier
tipo de tapa, DIN 12 491

Best.-Nr. Cat. No.	DN	h	h ₁	ID Flansch ID flange	AD Flansch OD flange	ca. Vol. approx. vol.	Original- pckg./Stück Stand. pack/quantity
		mm	mm	mm	mm	l	
Klarglas/clear glass							
24 773 61	200	202	115	222	270 +/-2	5,8	1




Exsikkator-Unterteile
mit Ringnutflansch,
passend für alle Deckel

**Parties inférieures
de dessiccateurs**
bride à rainure circulaire,
convenant à tous les
couvercles

Desiccator bases
with ring-grooved
flange, for all types
of lids

Base para desecadores
con brida con ranura,
para cualquier tipo de
tapa

Best.-Nr. Cat. No.	DN	h	h ₁	ID Flansch ID flange	AD Flansch OD flange	ca. Vol. approx. vol.	Original- pckg./Stück Stand. pack/quantity
		mm	mm	mm	mm	l	
Klarglas/clear glass							
24 771 46	100	112	58	118,5	153 +/-2	0,7	1
24 771 57	150	154	81	172	215 +/-2	2,4	1
24 771 61	200	202	115	222	270 +/-2	5,8	1
24 771 66	250	235	120	272	320 +/-2	10,5	1
24 771 69	300	283	150	332	380 +/-2	18,5	1




Exsikkator-Unterteile
mit Planflansch, mit
NS-Tubus, Typ NOVUS



**Parties inférieures de
dessiccateurs, à rodage
plan, avec tubulure RIN,
type NOVUS**

**Desiccator bases, with
plane flange, with NS
side outlet, NOVUS type**

**Base para desecadores
con brida plana, con
tubuladura NS, tipo
NOVUS**




Exsikkator-Unterteile
mit Planflansch,
Gewindeanschluss,
Typ MOBILEX

**Parties inférieures
de dessiccateurs**
à rodage plan, raccord à
filetage, type MOBILEX

Desiccator bases
with flat flange,
screw thread outlet,
MOBILEX type

Base para desecadores
con brida plana, con
tubuladura a rosca, tipo
MOBILEX

Best.-Nr. Cat. No.	DN	h	h ₁	ID Flansch ID flange	AD Flansch OD flange	ca. Vol. approx. vol.	Original- pckg./Stück Stand. pack/quantity
		mm	mm	mm	mm	l	
Klarglas/clear glass							
24 772 57	150	154	81	172	215 +/-2	2,4	1
24 772 61	200	202	115	222	270 +/-2	5,8	1
24 772 66	250	235	120	272	320 +/-2	10,5	1
24 772 69	300	283	150	332	380 +/-2	18,5	1




Exsikkator-Deckel
mit Knopf, passend
für alle Unterteile

**Couvercles pour
dessiccateurs**
à bouton, adaptables
à toutes les parties
inférieures

Desiccator lids
with knob, fits all
bases

Tapa para desecador
con bola, adecuado
para todas las bases

Best.-Nr. Cat. No.	DN	h mm	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
Klarglas/clear glass			
24 410 46	100	75	1
24 410 57	150	98	1
24 410 61	200	107	1
24 410 66	250	122	1
24 410 69	300	150	1



Exsikkator-Deckel
für normale NS-Hähne,
Typ NOVUS,
DIN 12 491


**Couvercles pour
dessiccateurs**
pour robinets RIN
normaux type NOVUS,
DIN 12 491

Desiccator lids
outlet for normal NS
stopcocks NOVUS type,
DIN 12 491

Tapa para desecador
para llaves normales
NS tipo NOVUS,
DIN 12 491

Best.-Nr. Cat. No.	DN	h mm	NS	Originalpckg./Stück Stand. pack/quantity
Klarglas/clear glass				
24 420 46	100	62	24/29	1
24 420 57	150	85	24/29	1
24 420 61	200	94	24/29	1
24 420 66	250	109	24/29	1
24 420 69	300	137	24/29	1

Best.-Nr. Cat. No.	DN	h mm	NS	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
Klarglas/clear glass				
24 430 57	150	85	24/29	1
24 430 66	250	109	24/29	1




Exsikkator-Deckel
mit speziellem Tubus
24/29, mit Rille, passend
für Typ WERTEX

**Couvercles pour
dessiccateurs**, avec
tubulure spéciale 24/29,
avec rainure, adaptables
aux type WERTEX

Desiccator lids
with special outlet
NS 24/29, WERTEX

Tapa para desecador con
tubuladura especial NS
24/29, con ranura adecua-
da para tipo WERTEX

Best.-Nr. Cat. No.	DN	h mm	GL	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
Klarglas/clear glass				
24 440 57	150	85	32	1
24 440 61	200	94	32	1
24 440 66	250	109	32	1
24 440 69	300	137	32	1




Exsikkator-Deckel
mit Schraubgewinde-
anschluss, Typ MOBILEX

**Couvercles pour
dessiccateurs**, avec raccord
à filetage, type MOBILEX

Desiccator lids
with screw thread
outlet, MOBILEX type

Tapa para desecador
con tubuladura a rosca,
tipo MOBILEX

Best.-Nr. Cat. No.	DN	d mm	s mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
29 224 57	150	174	5,7	1
29 224 60	200	229	5,7	1
29 224 66	250	274	6,5	1
29 215 57	150	185	5,3	1
29 215 61	200	236	5,3	1
29 215 66	250	290	5,3	1



O-Ringe¹, passend für
Exsikkatoren, aus Silikon
(VMQ)

Joints toriques¹, en
silicone (VMQ), pour
dessiccateurs


O-Rings¹, made of
silicone (VMQ), for
desiccators

Juntas¹ anulares, de
silicona (VMQ), adecua-
das para desecadoras

Bestellhinweis: O-Ring bemisst sich
nach Durchmesser der Nut.
Order advise: O-Ring is allocated
by the diameter of the ring-groove.
Note pour la commande : le diamè-
tre des joints toriques correspondent
à la rainure.
Nota para pedido: Junta anular es
medida per el diametro de la brida.

¹ Nicht für Planflansche geeignet.
Temperaturbeständig bis 230 °C.
¹ Not suitable for flat flanges.
To withstand up to 230 °C.
¹ Ne convient pas aux brides planes.
Résistance thermique jusqu'à 230 °C.
¹ No adecuada para bridas planas.
Resistentes hasta 230 °C.

Best.-Nr. Cat. No.	DN	d mm	s mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
29 219 57	150	174	5,7	1
29 219 61	200	229	5,7	1
29 219 66	250	274	6,5	1
29 214 57	150	185	5,3	1
29 214 61	200	236	5,3	1
29 214 66	250	290	5,3	1




O-Ringe¹, aus Perbunan
(NBR), passend für
Exsikkatoren

Joints toriques¹
en Perbunan (NBR),
pour dessiccateurs

O-Rings¹, made of
perbunan (NBR), for
desiccators

Juntas¹ anulares
de Perbunan (NBR),
adecuadas para
desecadoras

¹ Nicht für Planflansche geeignet.
Temperaturbeständig bis 100 °C.
¹ Not suitable for flat flanges.
To withstand up to 100 °C.
¹ Ne convient pas aux brides planes.
Résistance thermique jusqu'à 100 °C.
¹ No adecuada para bridas planas.
Resistentes hasta 100 °C.



Schraubkappe GL 32, rot, mit Durchstecköffnung für Gewindeanschlüsse, Typ MOBILEX

Screw cap GL 32, red with pierced aperture for MOBILEX screw thread outlet

Capuchon à visser GL 32, rouge, avec passage pour raccords à filetage type MOBILEX

Caperuza de unión roscada, GL 32, rojo con perforación para conexiones roscadas tipo MOBILEX

Best.-Nr. Cat. No.	d mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
29 227 08*	41	26	10

* Passende Dichtung 29 236 12, Seite 129

* Suitable seal 29 236 12, page 129

* Joint 29 236 12, page 129

* Junta adecuada 29 236 12, página 129



Verschlusskappe GL 32 mit Dichtung, für Gewindeanschlüsse, Typ MOBILEX

Screw cap GL 32 with seal for MOBILEX screw thread junction

Capuchon de fermeture GL 32 avec joint pour raccords à filetage type MOBILEX


Caperuza de unión roscada, GL 32, con junta para conexión roscada tipo MOBILEX

Best.-Nr. Cat. No.	d mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
29 240 19	41	26	10



Exsikkator-Einsätze aus Porzellan
DIN 12 911

Porcelaine desiccator plates
DIN 12 911




Disques de dessiccateur en porcelaine
DIN 12 911

Placas para desecadores de porcelana
DIN 12 911

Best.-Nr. Cat. No.	DN	d mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
Porzellan/porcelain			
29 725 46	100	90	1
29 725 57	150	140	1
29 725 61	200	185	1
29 725 66	250	235	1
29 725 69	300	280	1

Best.-Nr. Cat. No.	DN	d mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
Metall/metal			
29 080 46	100	90	1
29 080 57	150	140	1
29 080 61	200	185	1
29 080 66	250	235	1
29 080 69	300	280	1



Exsikkator-Einsätze aus Metall

Werkstoff: ST 02 Z 275
NA, DIN EN 10 142

Disques de dessiccateur en métal

ST 02 Z 275 NA,
DIN EN 10 142

Metal desiccator plates

ST 02 Z 275 NA,
DIN EN 10 142

Placas para desecadores de metal

ST 02 Z 275 NA,
DIN EN 10 142


Best.-Nr. Cat. No.	l mm	d mm	NS	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
24 798 03 ¹	108	8	24/29	1

¹ mit selbstdichtenden Ventilhahn und Überdrehungssicherung aus PP.

¹ with self-sealing stopcock and PP tightening torque limiter.

¹ avec vanne auto-étanche et limiteur de couple en PP.

¹ con válvula hermetizable y seguro de giro excesivo de PP.



Hahn mit PTFE-Spindel
für Seitentubus, für
Typ NOVUS



**Robinet avec pointeau
en PTFE**, pour tubulure
latérale, pour type NOVUS

**Stopcock with PTFE
spindle**
for NOVUS side outlet

**Llave con punzón de
PTFE**, para tubuladura
lateral, para tipo NOVUS


Best.-Nr. Cat. No.	l mm	d mm	NS	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
24 799 04 ¹	124	8	24/29	1

¹ mit selbstdichtenden Ventilhahn und Überdrehungssicherung aus PP.

¹ with self-sealing stopcock and PP tightening torque limiter.

¹ avec vanne auto-étanche et limiteur de couple en PP.

¹ con válvula hermetizable y seguro de giro excesivo de PP.



Hahn mit PTFE-Spindel
für Tubusdeckel, für
Typ NOVUS



**Robinet avec pointeau
en PTFE**
pour couvercle à
tubulure, pour type
NOVUS


**Stopcock with PTFE
spindle**
for NOVUS tubulated lid

**Llave con punzón de
PTFE**
para tubuladura en la
tapa, para tipo NOVUS



Hahn mit PTFE-Spindel
für Gewindeanschlüsse,
für Typ MOBILEX

**Stopcock with PTFE
spindle**
for MOBILEX screw
thread outlet



**Robinet avec pointeau
en PTFE**
pour raccords à filetage,
pour type MOBILEX

**Llave con punzón
de PTFE**
para tubuladura a rosca,
para tipo MOBILEX


Best.-Nr. Cat. No.	l mm	d mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
24 797 03¹	160	8	1

¹ mit selbstdichtenden Ventilhahn und Überdrehungsicherung aus PP.

¹ with self-sealing stopcock and PP tightening torque limiter.

¹ avec vanne auto-étanche et limiteur de couple en PP.

¹ con válvula hermetizable y seguro de giro excesivo de PP.



**Verschlussstopfen
NS 24/29**
für Sicherheitsanschluss,
für Typ WERTEX

Stopper NS 24/29
for WERTEX safety outlet

**Bouchon de fermeture
RIN 24/29**
pour raccordement
de sécurité, pour type
WERTEX

Tapón NS 24/29
para conexión de seguridad,
para tipo WERTEX

Best.-Nr. Cat. No.	l mm	h mm	Originalpkg./Stück Stand. pack/quantity
24 796 03	70	76	1